

# Regnerwerkzeuge



- 995-15 Auswahlwerkzeug**
- Alle elektrischen Golfplatzregner
  - Benutzer kann den Regner manuell einschalten, drehen oder abschalten und in auf automatisch stellen; dann wartet der Regner auf einen Befehl vom Steuergerät



- 995-83 Merkwerkzeug**
- Alle Golfplatzregner
  - Hochziehen der Aufsteiger für die DT und die Serie 800S.
  - Abnahme des Aufsteigersiebs an allen Modellen
  - Oberer Sprengring kann an allen Modellen abgenommen werden



- 89-7350 Einstellschlüssel, 720 / 720 G**
- Einstellen des Flusses und des Abwurfwinkels
  - Entfernt den Sprengring am Aufsteiger



- Werkzeuge zum Entfernen des Aufsteigers**
- 995-06 Werkzeug zum Herausnehmen des Antriebs für Modelle 630, 650 und 690
  - Wird in die Düsenfassung eingedreht und ermöglicht das Entfernen des Antriebs aus dem Gehäuse
  - 995-85 Werkzeug zum Herausnehmen des Antriebs für 730, 750, 760, 780, 860S und 880S
  - Wird in die Antriebsausgabewelle eingedreht und ermöglicht das Entfernen des Antriebs aus dem Gehäuse




- 995-82 Werkzeug zum Einstellen des Abwurfwinkels; 3/32-Zoll-Inbusschlüssel**
- Abwurfwinkleinstellung der Teilkreisantriebe bei 765, 785, 865S, 885S
  - Einstellen der Wurfweitenverringersschraube an der Serie DT



- Werkzeuge zum Entfernen des Ventils**
- 995-08 Ventilausbauwerkzeug, 25 mm (1") Alle 25-mm-Golfplatzmodelle (1") und 640
  - Entfernt das Ventil vom Gehäuse aller 25-mm-Golfregner (1") und dem 640
  - 995-09 Ventilausbauventil, 40 mm (1,5"). Alle 40-mm-Modelle (1,5") und 690
  - Entfernt das Ventil vom Gehäuse aller 40-mm-Golfregner (1,5") und dem 690



- Muttermitnehmer**
- 995-105 3/16"-Muttermitnehmer - Serie DT und 800S - Trichter-Einstellung an den Modellen 835S / 855S
  - Ausbau der Innen-, Zwischen- und Rückdüse an allen DT- und 800S-Modellen
  - 995-99 3/8"-Muttermitnehmer - Serie DT und 800S - Ausbau von zwei Abwurfwinkeln an allen DT-Modellen
  - Abnahme der Hauptdüse an allen DT- und 800S-Modellen
  - 995-79 7/16"-Muttermitnehmer 834S / 854S vor August 2007
  - Abnahme der Innen-, Zwischen- und Heckdüse
  - 650/760/780/860S/880S Abnahme der Innen-, Zwischen- und Heckdüse
  - 995-81 3/16"-Muttermitnehmer - Serie 760/780 - Hauptdüsenausbau
  - 995-80 1/2"-Muttermitnehmer 760/780/860S/880S Abnahme der Klemmmutter an der Düsenfassung
  - 995-52 1/4"-Muttermitnehmer - 660 / 680 - Ausbau der Antriebsplattenmutter
  - 995-53 3/8"-Muttermitnehmer - 660 / 680 - Ausbau der Kapfenmutter




- Werkzeuge zum Einsetzen des Ventils**
- 995-35 Werkzeug zum Einsetzen des Ventils, 640
  - Fluchtet das Ventil aus und setzt es in das 640-VIH-Gehäuse ein
  - 995-76 Ventileinsetzwerkzeug, alle 25-mm-Golfmodelle (1")
  - Fluchtet das Ventil aus und setzt es in das 25-mm-Golfgehäuse (1") ein
  - 995-101 Ventileinsetzwerkzeug, alle 40-mm-Golfmodelle (1,5")
  - Fluchtet das Ventil aus und setzt es in das 40-mm-Golfgehäuse (1,5") ein
  - 995-12 Werkzeug zum Einsetzen des Ventils, 690
  - Fluchtet das Ventil aus und setzt es in das 690-Gehäuse ein
  - 995-20 Werkzeug zum Einsetzen des Ventils, 690 mit Gummiabdeckung
  - Fluchtet das Ventil aus und setzt es in das 690-Gehäuse mit Gummiabdeckung ein



- 995-100 Ventilsprengring-Zange mit Siebabnahme**
- Alle Golfplatzregner
  - Abnahme des unteren Sprengrings an allen Modellen
  - Abnahme des Steinsiebs an allen Regnern der Serie DT und 800S
  - Ventilaufnahme an allen Modellen



- Werkzeuge zum Hochhalten der Aufsteiger**
- 995-55 Werkzeug zum Hochhalten des Aufsteigers für alle 700-Modelle
  - Hält den Aufsteiger hoch, um das Warten der Düse zu ermöglichen
  - 995-102 Universalwerkzeug zum Hochhalten für alle 700-, 800S- und DT-Modelle
  - Hält den Aufsteiger hoch, um das Warten der Düse zu ermöglichen



- Abstandsmarkierungen**
- YARDMA RKY EL
  - Gelbe Abstandsmarkierungen für 834S/854S; DT34/DT54; DT35/DT55; 730/750; 750/780; 855RB; DT91RB; DT55RB
  - YARDMA RK LAV
  - Lila Abstandsmarkierungen für 834S/854S; DT34/DT54; DT35/DT55; 730/750; 750/780; 855RB; DT91RB; DT55RB