

innovativ und kompetent DER MP ROTATOR



AQUA-TECHNIK



Einstellbarer Sektor und anpassungsfähiger Radius

Alle Rotatormodelle ermöglichen ein leichtes Einstellen der Wurfweite und des Sektors. Eine Reduzierung der Wurfweite bis zu 25 % ist möglich – dabei bleibt die Niederschlagsrate automatisch angepasst.

MP SEITEN STREIFEN 180°



MP STREIFEN



Ein weiteres Modell der MP Familie. Er bietet eine interessante Alternative zum beregnen streifenförmiger Flächen. Die 3 Modelle bieten eine verbesserte Gleichmäßigkeit und eine optimale Windresistenz.

kPa	bar	volle Wurfweite l/h	reduzierte Wurfweite l/h	Precip. rate mm/hr
200	2,00	85	60	12
225	2,25	90	66	12
250	2,50	95	69	12
275	2,75	100	73	12
300	3,00	104	76	12
325	3,25	108	79	12
350	3,50	113	83	12
375	3,75	117	86	12

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Effektiv Wasser sparen

- die zahlreichen sich drehenden Wasserstrahlen bieten eine unvergleichliche Gleichmäßigkeit
- automatische Anpassung der Niederschlagsrate auch nach der Sektor- und Wurfweitenanpassung
- geringe Wasserausbringung verringert Abfließen von Wasser an Böschungen und auf schweren Böden

Geprüfte Haltbarkeit und Zuverlässigkeit

- Rotator-Technologie ist seit 1987 bei anspruchsvollen Konditionen in der Landwirtschaft bewährt
- nur ein sich bewegendes Element
- patentierter Doppel-Aufsteiger spült beim Aufsteigen und Einfahren ohne den Wasserabfluß am Aufsteiger zu erhöhen

Einfache Einstellung



- leichtes Reduzieren der Wurfweite um bis zu 25 %
- keine Notwendigkeit die Düse zu wechseln um die Niederschlagsrate beizubehalten
- leicht herausnehmbarer Filtereinsatz

Einfaches Design und Einbau

- sämtliche MP-Düsen können miteinander in einer Station kombiniert werden
- MP-Düsen haben die gleiche Niederschlagsrate wie Getrieberegner
- die reduzierte Durchflussrate im Vergleich zu konventionellen Spühdüsen ermöglicht längere Laufzeiten und/oder weniger Stationen



2.75 bar



Innengewinde

MP STREIFEN