

Serie T5

Getrieberegner

Die neuen Toro® Getrieberegner der Serie T5 erfüllen alle grundlegenden Beregnungsanforderungen und überraschen mit einigen Extras. Dieser Multifunktionsregner bietet jeglichen Komfort zu einem hervorragenden Preis. Für gewöhnliche Installationen benötigen Sie nur diese eine Serie.

Innovativ

- Versenktes Profil eines normalen 4-Zoll-Aufsteigers, der jedoch einen 5-Zoll-Aufsteiger bietet

Zusätzliche Leistung

- Hervorragende Beregnungsleistung durch hochspezialisierte und genau abgestimmte Düsen. Die Düsenstruktur umfasst 8 Standarddüsen mit 25° Abwurfwinkel und 4 Düsen mit 10° Abwurfwinkel

Zusätzliche Merkmale

- Voll- und Teilkreisregner in einem Modell, mit einer robusten Gummikappe an der Oberseite des Regners, um Belastungen und Beschädigungen zu verringern
- Der Abwurfwinkel wird mit einem kleinen Schraubendreher an der Oberseite des Regners verändert



Hochspezialisierte Düsen
Die Geometrie vorne an der Düse ergibt Verteilung



Ein Flussgleichrichter richtet den Wasserfluss hinter der Düse aus

T5P

Optionale Brauchwasseroptionen



Leistungsdaten für die T5 Düse						
Düse	bar	Wurfweite (m)	l/min	psi	Wurfweite (Fuß)	GPM
1,5	1,7	10,1	4,4	25	33	1,15
	2,0	10,2	4,8	35	34	1,38
	2,5	10,4	5,2	45	35	1,59
	3,0	10,7	6,0	55	35	1,74
	3,5	10,7	6,3	65	36	1,88
	4,0	10,8	6,9			
2,0	1,7	10,7	5,5	25	35	1,45
	2,0	10,8	6,2	35	36	1,80
	2,5	11,0	6,8	45	37	2,12
	3,0	11,3	8,0	55	37	2,30
	3,5	11,3	8,4	65	37	2,58
	4,0	11,3	9,2			
2,5	1,7	10,7	6,6	25	35	1,75
	2,0	10,8	7,5	35	36	2,20
	2,5	11,0	8,3	45	37	2,55
	3,0	11,3	9,7	55	37	2,80
	3,5	11,3	10,1	65	37	3,05
	4,0	11,3	11,1			
3,0	1,7	11,0	8,3	25	36	2,20
	2,0	11,3	9,1	35	38	2,60
	2,5	11,6	9,8	45	40	3,05
	3,0	12,2	11,5	55	40	3,52
	3,5	12,2	12,4	65	40	3,80
	4,0	12,2	13,9			
4,0	1,7	11,3	11,2	25	37	2,95
	2,0	11,7	12,3	35	40	3,55
	2,5	12,2	13,4	45	42	4,10
	3,0	12,8	15,5	55	42	4,45
	3,5	12,8	16,2	70	43	4,85
	4,0	13,0	17,6			
5,0	1,7	11,9	14,2	25	39	3,75
	2,0	12,2	15,6	35	41	4,50
	2,5	12,5	17,0	45	43	5,10
	3,0	13,1	19,3	55	45	5,75
	3,5	13,4	20,5	65	45	6,10
	4,0	13,7	22,4			
6,0	1,7	11,9	15,9	25	39	4,20
	2,0	12,5	17,8	35	43	5,20
	2,5	13,1	19,7	45	44	6,05
	3,0	13,4	22,9	55	47	6,65
	3,5	13,9	24,0	65	48	7,25
	4,0	14,5	26,3			
8,0	1,7	11,0	21,8	25	36	5,75
	2,0	12,0	24,3	35	43	7,10
	2,5	13,1	26,9	45	50	8,05
	3,0	14,3	30,5	55	50	8,95
	3,5	14,5	32,2	65	50	9,70
	4,0	14,9	35,3			
4,5	15,2	36,7				

Leistungsdaten für die T5 Niedrigwinkeldüse						
Düse	bar	Wurfweite (m)	l/min	psi	Wurfweite (Fuß)	GPM
1,5 LA	1,7	7,6	2,8	25	25	0,74
	2,0	8,1	3,2	35	28	0,94
	2,5	8,5	3,6	45	29	1,02
	3,0	8,8	3,9	55	29	1,14
	3,5	8,8	4,1	65	29	1,25
	4,0	8,8	4,5			
2,0 LA	1,7	8,2	4,2	25	27	1,10
	2,0	8,7	4,6	35	30	1,35
	2,5	9,1	5,1	45	31	1,52
	3,0	9,4	5,8	55	31	1,75
	3,5	9,4	6,2	65	31	1,90
	4,0	9,4	6,9			
2,5 LA	1,7	8,8	5,3	25	29	1,40
	2,0	9,1	5,9	35	31	1,72
	2,5	9,4	6,5	45	32	2,05
	3,0	9,8	7,8	55	33	2,25
	3,5	9,9	8,1	65	33	2,45
	4,0	10,1	8,9			
3 LA	1,7	8,8	8,3	25	29	2,20
	2,0	9,4	9,1	35	33	2,60
	2,5	10,1	9,8	45	34	3,05
	3,0	10,4	11,5	60	36	3,40
	3,5	10,7	12,2	65	36	3,70
	4,0	11,0	13,4			
4,5	11,0	14,0				

Abmessungen

- Gehäusedurchmesser: 58 mm
- Kappendurchmesser: 67 mm
- Höhe: 191 mm

Technische Angaben:

- Wurfweite: 7,6–15,25 m
- Durchflußmenge: 2,88–36,45 l/min
- Empfohlener Arbeitsdruckbereich: 1,7–3,5 bar (Max. 5 bar)
- Abwurfwinkel: 25° Standard, 10° Niedrigwinkel
- Aufsteighöhe bis Düse: 127 mm
- Zulauf: ¾ Zoll NPT
- Standardausstattung mit Düse Nr. 3,0

Verfügbare Optionen

- Rückschlagventil

Garantie

- 2 Jahre

Serie T5 – Technische Angaben					
		T5P	XXXX	COM	
Beschreibung	Gehäuse	Düse		Optional	Brauchwasser
T5 - T5 Regner	P - Rasenaufsteiger	15 - 1,5 GPM	Niedrigwinkeldüse	COM -	E - Brauchwasser
	S - Strauch*	20 - 2,0 GPM	10 LA - 1,0 GPM	Rückschlagventil	
	HP - High-Pop*	25 - 2,5 GPM	15 LA - 1,5 GPM		
		30 - 3,0 GPM	20 LA - 2,0 GPM		
	* Ende 2008 erhältlich	40 - 4,0 GPM	30 LA - 3,0 GPM		
		50 - 5,0 GPM			
		60 - 6,0 GPM			
		80 - 8,0 GPM			
Beispiel: Für einen T5 Rasenaufsteiger mit einer 2,5 Düse würden Sie Folgendes angeben: T5P-25					

Hinweis: Nicht alle Produkte werden in allen Regionen angeboten.
Der regionale Toro Verkaufsleiter informiert Sie gerne über die angebotenen Produkte.



Count on it.

Weltweiter Hauptsitz

The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420 USA
Telefon: +1-952-888-8801
Fax: +1-952-887-7265
www.toro.com

D Formularnummer: 200-3762

© 2008 The Toro Company – Alle Rechte vorbehalten.